

Hotelzimmer-Beschallung

Bluetooth-Stereo im Hotelzimmer

Zwei Deckenlautsprecher · direkt vom Smartphone

Bluetooth 5.0 · AUX · USB · Fernbedienung



Bluetooth-Deckenlautsprecher-Set für eine dezente Stereo-Wiedergabe im einzelnen Hotelzimmer.

Räumliches Anwendungsbeispiel

Räumliche Positionierung im Hotelzimmer



Die Ansicht zeigt aktive und passive Einheit, Stromzuführung, Lautsprecherkabel und Bluetooth-Signalweg innerhalb eines Hotelzimmers.

Set und Lieferumfang

Basis-Set und Lieferumfang

Stereo-Lautsprecherpaar



Komplettes Geräteset

Lieferumfang DAN-VAST-250

- DAN-VAST-250 aktiv
- DAN-VAST-250 passiv
- Bedienungsanleitung
- Verpackung
- Netzteil
- Fernbedienung



Netzteil · Fernbedienung · Bedienungsanleitung enthalten

Objektabhängiges Lautsprecherkabel nicht enthalten

Das Set besteht aus aktivem und passivem Einbaulautsprecher, Netzteil, Fernbedienung und Bedienungsanleitung.

Bluetooth, AUX und USB

Drei Wege zur Musik

Bluetooth 5.0

Smartphone · Tablet

Notebook

aptX HD bei kompatibler Quelle

AUX 3,5 mm

analoge Audioquelle

geeignetes Kabel erforderlich

USB

lokale Audiodateien
auf Speichermedium

Keine WLAN- oder iAudioCloud-Einrichtung erforderlich

Bluetooth-Reichweite und Kopplung sind vor Ort zu prüfen.

Gäste können compatible Geräte direkt per Bluetooth verbinden; zusätzlich stehen AUX und USB als lokale Quellen zur Verfügung.

Hinweise für den Hotelbetrieb

Klare Abläufe für den Hotelbetrieb

1 Zimmerweise koppeln

eindeutige Zimmerzuordnung

2 Verbindung beim Wechsel trennen

kein Gerät des vorherigen Gastes verbunden lassen

3 Startlautstärke prüfen

keine feste Maximalpegel-Funktion belegt



Fernbedienung für Lautstärke,
Quelle, Bass und Höhen

Bluetooth kann je nach Bauweise über die Zimmergrenze hinausreichen.

Zimmerzuordnung, Trennung alter Verbindungen, Kopplung aus Nachbarräumen und betriebliche Lautstärkevorgaben sind vor Ort festzulegen.

Bestätigte Einbaumaße

Einbaumaße und Anschlussprinzip



Für beide Lautsprecher gilt ein Einbauausschnitt von 203 mm, ein Außendurchmesser von 235 mm und eine Einbautiefe von 97 mm.

Nicht enthalten: Montage, Inbetriebnahme, objektabhängiges Lautsprecherkabel sowie Befestigungs- und Installationsmaterial. Das System ist eine Bluetooth-Einraumlösung ohne iAudioCloud- oder WLAN-Multiroom-Funktion.

DAN-VAST-250

DAN-VAST-250

Bluetooth-Deckenlautsprecher-Set für ein Hotelzimmer



Technische Kerndaten

Set-Aufbau

1 aktiv + 1 passiv

Leistung laut Anleitung

2 × 60 W an 4 Ohm

Bluetooth

Version 5.0 · aptX HD

Weitere Quellen

AUX 3,5 mm · USB

Stromversorgung

24 V DC / 4 A

Reale Produktansicht · Angaben nach Produktunterlagen

Die reale Produktansicht zeigt das aktive/passive Bluetooth-Deckenlautsprecherpaar mit den wichtigsten technischen Daten.

Produkt- und Einbaudetail

DAN-VAST-250 – Einbaumaße

Bestätigte Maße für beide Deckenöffnungen



Technische Kerndaten

Einbauausschnitt

Ø 203 mm je Lautsprecher

Außendurchmesser

Ø 235 mm

Einbautiefe

97 mm

Verbindung

Lautsprecherkabel aktiv zu passiv

Montageort

trockene, geeignete Decke

Reale Produktansicht · Angaben nach Produktunterlagen

Die bestätigten Einbaumaße und der Kabelweg zwischen aktiver und passiver Einheit sind bei der Deckenplanung anzuwenden.